



LEDCAST
S C R E E N & D E S I G N
EXPERT DES SOLUTIONS LED

KRYSTAL RENT

INDOOR ou OUTDOOR



Pitch

3.9*7.8 & 8.9

**Transparence
& Haute Luminosité**

S H O W R O O M
11 rue Riant 93200 SAINT-DENIS
www.ledcast.fr

KRYSTAL RENT INDOOR ou OUTDOOR

Transparence & Haute Luminosité

LEDCAST
S C R E E N & D E S I G N



KRYSTAL RENT INDOOR & OUTDOOR

	P3-7i	P8-8i	P3-7io	P8-8io
Module LED	Indoor	Indoor	Out&indoor	Out&indoor
Pitch	3.9 x 7.8	8.9 x 8.9	3.9 x 7.8	8.9 x 8.9
Type LED	SMD1921	SMD1921	SMD1921	SMD1921
Transparence	48%	67%	42%	60%
Densité pixels (px/m ²)	32 768	12 544	32 768	12 544
Luminosité (nits) Indoor - Outdoor	2000 - 3000		4000 - 4500	
Fréquence de rafraîchissement (Hz)	3840Hz		3840Hz	
Dalles LED				
Dimensions cabinet (LxH) mm P = 89mm	1000x1000 / 500x500		1000x1000 / 500x500	
Resolution Dalle (px*px)	256x128	112x112	256x128	112x112
Finition	Aluminium		Aluminium	
Maintenance	Avant/Arrière		Avant/Arrière	
Poids (kg/pce)	15,9 / 5,2		16,2 / 5,4	
Consommation moy/max par m ²	120W/360 W		140W/520 W	
Paramètres techniques				
Angle de vision (H/V)	140°/140°	140°/140°	140°/120°	140°/120°
Carte de réception	Intégrée		Intégrée	
Température de fonctionnement	-10° ~ +40°C		-20° ~ +45°C	
Tolérance à l'humidité	10% ~ 90%		10% ~ 90%	
Indice de protection	N/A		IP65/IP54	
Connexions	Signal et alimentation Seetronics		Signal et alimentation Seetronics	
Certifications	TUV-CE-RoHS-FCC		TUV-CE-RoHS-FCC	
Durée de vie à 50% luminosité	> 100 000 h		> 100 000 h	
Garantie	3 ans retour atelier		3 ans retour atelier	



Points forts

- Haute luminosité
- Installation rapide
- Faible épaisseur
- Curvable (0/±5/±10/±15)

S H O W R O O M
11 rue Riant 93200 SAINT-DENIS
www.ledcast.fr